



- ✓ L'enrouleur extérieur recto-verso de notre gamme
- ✓ Un outil de communication efficace et facile à transporter
- ✓ 2 formats disponibles : 85 x 200 cm - 100 x 200 cm

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en aluminium anodisé
- Rails supérieurs pincés/vissés
- 2 pieds pivotants
- Mât en 3 parties
- Kit de sardines pour fixation au sol
- Sac de transport matelassé inclus



Modèle	Dimensions de la structure (mm)	Dimensions du visuel* (mm)	Poids hors visuel
85 x 200 cm	H 2200 x L 850 x P 385	H 2181 x L 856	8,6 kg
100 x 200 cm	H 2200 x L 1000 x P 385	H 2181 x L 1006	4,30 kg

\*Ajouter 200mm à la hauteur du visuel pour la fixation à l'amorce de l'enrouleur. Surface visible du visuel :  
2025x850 mm (Roll-up 85x200 cm) - 2025x1000mm (Roll-up 100x200 cm)

## NOTICE DE MONTAGE



1. Ouvrir le rail clippant.



2. Mettre le visuel dans le rail.



3. Appuyer sur le rail fermement.



4. Mettre l'embout du rail.




5. Enlever l'embout du carter et retirer la bande adhésive.



6. Coller le visuel sur l'amorce



7. Tout en tenant le visuel, retirer la goupille de la structure.



8. Enrouler le visuel avec précaution.




9. Installer les deux pieds pivotants perpendiculairement au carter.



10. tourner le bouton de verrouillage à 90°



11.



12. Assembler les 3 parties du mât.



13. Insérer le mât dans le carter.



14. Dérouler le visuel et insérer le rail dans la tête de mât.



15. Dérouler le deuxième visuel.



16. Insérer le deuxième rail dans la tête de mât.