



- ✓ La Rolls des tentes d'exposition professionnelles
- ✓ Profilés 100% aluminium anodisé \varnothing 55 mm
- ✓ Barres ciseaux renforcées en aluminium 1,8 mm
- ✓ Toile 500 deniers aux coutures étanches et renforcées

Couleurs disponibles :



Options

Notre gamme de murs permet une multitude de configurations. Pleins, avec porte et fenêtre ou même ouverture panoramique, tous nos murs sont personnalisables.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA STRUCTURE

- Structure en profilés octogonaux \varnothing 55 mm 100% en aluminium anodisé (1)
- Pied platine en aluminium moulé (2)
- Pièces de jonction en plastique renforcé injecté de fibre de verre (3)
- Barre ciseaux en aluminium renforcé de 1,8 mm d'épaisseur (4)
- Flèche de toit réglable pour assurer la tension parfaite du toit (5)
- Système ergonomique de verrouillage pour une sécurité absolue (6)
- Kit de haubanage et sac de transport à roulettes (7) inclus

Modèle	Hauteur sous bandeau	Hauteur du faitage	Poids	Dimensions tente pliée
3 x 3 m	2 m	3.30 m	30 kg	168 x 33 x 33 cm
3 x 4,5 m			37 kg	168 x 44 x 33 cm
3 x 6 m			49 kg	168 x 58 x 33 cm
4 x 4 m			40 kg	213 x 33 x 33 cm
4 x 8 m			58 kg	213 x 59 x 33 cm



Un toit à la résistance exceptionnelle

Notre toile 100% polyester 500 deniers est traitée PU (100% imperméable) et classée feu B1. Toutes les coutures sont étanches et renforcées. Les angles, 4 points de haubanage par anneaux acier et intersections des barres ciseaux sont également renforcés. Fourreau ajustable sur le haut du mât et bande velcro grande largeur de 5 cm.