




1



2



- ✓ Montage ultra rapide en 30 secondes
- ✓ Pour vous équiper à un prix très avantageux
- ✓ Impression haute définition ou sérigraphie
- ✓ Sac de transport et kit de lestage

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure profilés verticaux 30x30mm (1) 100% aluminium anodisé.
- Pièces de jonction en plastique renforcé injecté en fibre de verre (2).
- Visserie inoxydable
- Toit 100% polyester traité PU (100% imperméable) et certificat B1 (retardant au feu).
- Hauteur de bandeau : 35 cm

La conception de la gamme basic repose sur nos critères de fabrication rigoureux alliant sécurité et qualité pour une utilisation occasionnelle. Les dimensions proposées répondent aux standards d'exposition en intérieur ou extérieur. Vous disposez de 14 coloris de toile standards et de la possibilité de personnaliser votre tente.

Blanc	Gris argent Pantone 877	Noir	Bleu Pantone 2728
Jaune Pantone 116	Orange Pantone 021	Rouge Pantone 485	Bordeaux Pantone 201
Beige Pantone 468	Vert (sur demande) Pantone 368	Vert Pantone 349	Vert foncé Pantone 3308
			Navy Pantone 533

Modèle	Haut. sous bandeau	Haut. au faîtage	Dimension tente pliée	Poids total
3 x 3 m	200 cm	330 cm	155x27x30 cm	23 kg
3,75 X 2,50 m	200 cm	330 cm	155x36x30 cm	25 kg
4,5 x 3 m	200 cm	330 cm	155x37x30 cm	32 kg
6 x 3 m	200 cm	330 cm	155x47x30 cm	37 kg



- ✓ Impression haute définition ou sérigraphie
- ✓ Adaptez votre tente selon vos besoins

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Toit 100% polyester traité PU (100% imperméable) et certificat B1 (retardant au feu).

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

- Mur standard (1)
- Mur demi hauteur (2)
- Mur panoramique (3)
- Mur porte (4)
- Mur porte et fenêtre (5)
- Mur 2 fenêtres (6)
- Rideaux (7)
- Barres diagonales (8)
- Barre horizontale (9)
- Gouttière horizontale (10)
- Lests (25 ou 50 kg)
- Attache de connexion
- Toit intérieur

Blanc	Gris argent Pantone 877	Noir	Bleu Pantone 2728
Jaune Pantone 116	Orange Pantone 021	Rouge Pantone 485	Bordeaux Pantone 201
Beige Pantone 468	Vert (sur demande) Pantone 368	Vert Pantone 349	Vert foncé Pantone 3308
		Navy Pantone 533	

## GAMME BASIC



Jonctions injectées de fibres de verre



Montants carrés 30 x 2 mm



Barre-ciseaux 12 x 26 x 1,3 mm




Platine

## GAMME PREMIUM



Jonctions injectées de fibres de verre



Montants octogonaux Ø 38 x 1,9 mm




Barre-ciseaux renforcés 12 x 26 x 1,5 mm




Platine

## GAMME PRO



Jonctions injectées de fibres de verre



Montants octogonaux Ø 44 x 1,9 mm



Barre-ciseaux renforcés 20 x 39 x 1,5 mm



Platine



## CHOISIR SA TENTE

### BASIC : 1-20 sorties par an

La solution idéale pour exposer à un prix très avantageux.

**Conçue pour une utilisation occasionnelle.** Pieds et structure en aluminium anodisé standard. Montants de section carrée de 30 mm.

### PREMIUM : 20-40 sorties dans l'année

La tente classique parfaite pour votre communication.

**Conçue pour une utilisation intensive.** Un profilé octogonal aluminium de 38 mm de diamètre et des barres ciseaux renforcées vous assurent qualité et stabilité. Ce modèle sera le plus adapté si vous devez monter et démonter souvent, sans effort. Le sac de transport sur roues vous permettra de la ranger et la déplacer sans effort d'un endroit à l'autre. 2 hauteurs disponibles.

### PROFESSIONNELLE : plus de 40 sorties par an

La qualité parfaite pour les demandes les plus exigeantes.

**Conçue pour une utilisation quotidienne.** Son profilé octogonal renforcé de 44 mm, des barres ciseaux renforcées, une base extra-large d'une extrême stabilité et sa durée de vie exceptionnelle vont de paire avec une parfaite facilité de manutention : un sac de transport de haute qualité ainsi que des indispensables roues orientables et verrouillables sous les pieds de la tente permettent des changements d'emplacement sans effort. 3 hauteurs disponibles.



**TOUTES NOS TENTES SONT SOUS GARANTIE CONSTRUCTEUR**





## CHOISIR L'IMPRESSION

### LA SUBLIMATION, la plus économique.

Des couleurs uniques. Ce nouveau procédé vous donne des possibilités illimitées pour réaliser vos projets. La couleur est transférée sur la toile à imprimer à 200°C. Le résultat : des couleurs plus intenses, une excellente qualité d'impression et une plus haute résistance aux intempéries. Un procédé très convaincant !

### LA SÉRIGRAPHIE, la plus résistante.

Un procédé particulièrement résistant qui restitue la richesse et l'intensité des couleurs. La sérigraphie est idéale pour les logos simples qui ont un champ de couleur bien défini. Ils peuvent alors être imprimés sans restrictions sur nos 14 couleurs standard.

En raison de frais techniques fixes, il est préférable de faire une quantité d'impressions plus importante.



Utilisation optimale de la sublimation (photos, nuances variées, «full cover»)



Utilisation optimale de la sérigraphie (logo simple, aplats sur fond couleur)